

## TS230-10

### Stellen von Lasten innerhalb einstellbarer Unter- und Obergrenzen

Der TS230-10 ist ein kompakter nur 55mm breiter Stand-Alone Leistungssteller zum einfachen Betrieb von induktiven oder ohmschen Lasten. Mit Hilfe zweier zusätzlicher Potentiometer kann eine untere (0 - 50%) und eine obere Grenze (50 - 100%) vorgegeben werden. Durch dieses technische Feature können Lasten, wie z. B. Lüfter oder Strahler, in einem definierten Spannungsbereich betrieben werden. Mittels einer Steuerspannung (0 -10V) oder einem externen Potentiometer kann die Ausgangsspannung stufenlos in den voreingestellten Grenzen eingestellt werden. Das Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung erfolgt mittels einer Rampenfunktion (Soft-ON/OFF). Der Steller beinhaltet eine permanente Funktionsüberwachung, durch die z.B. ein Lastausfall erkannt und durch Status-LEDs signalisiert wird. Die Montage erfolgt mittels eines Hutschienen-Rastfußes, durch den eine einfache und schnelle Montage auf Standard-Hutschienen möglich ist.



- > **Steuerverfahren**  
Phasenanschnitt,  
Softstart/Softstop
- > **Lastüberwachung**
- > **Lastspannung**  
230VAC
- > **Laststrom**  
10A
- > **Frequenz**  
50 Hz
- > **Steuereingänge**  
0-10V, externes Potentiometer
- > **LED-Anzeige**  
Status, Fehler
- > **Stellgrenzen einstellbar**  
min. 0-50%, max. 50-100%
- > **integrierter Hutschienenclip**  
(TS35)
- > **Überspannungsschutz**  
Integrierter Varistor
- > **CE, RoHS**
- > **Plug&Play**

### Übersicht TS-Serie

#### Steuerverfahren

Ein/Aus	✓
Phasenanschnitt	✓
Sanftanlauf	✓
Sonstiges	Stellgrenzen einstellbar: min. 0-50%, max. 50-100%, Stellwert über Potentiometer 0-100% einstellbar

#### Ansteuerung

Analog 0-10VDC	✓
Potentiometer, extern	✓

#### Leistungsdaten

Lastspannung	230VAC
Laststrom	maximal 10A
Netzfrequenz	50 Hz

#### Allgemeine Daten

Montage	DIN-Hutschiene
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Hilfsspannung	integriert
Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend
Schutzklasse	IP20
Aufstellbedingungen	bis 2000m NN
Lastanschluss	schraubbar
Ansteuerung	schraubbar
Sicherung	10AT

#### Abmessung und Gewicht

70mm x 160mm x 115mm, 575g

### BESTELLSCHLÜSSEL

